



- ✓ **stabiler Träger für lange Überlappungen**
- ✓ **von Hand reissbar spart Zeit**
- ✓ **klebt extrem stark ist sehr alterungsbeständig**

für alle bewährten Dampfbremsen erfüllt EnEV (D), SIA 180 (CH), ÖNORM B 8110-2 (A)

60 mm x 40 m
Art.-Nr. 4510-6040



Geeignete Dampfbremsen/-sperren:

- Glatte bis leicht raue PE-/PA-Bahnen
- Kraftpapiere
- PP-Vliese
- Aluminium-Bahnen
- Harte Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)
- Gipsfaserplatten (mit SIGA-Dockskin verfestigen)

Lagerung:

SIGA-Produkte im Originalkarton kühl und trocken lagern. Veränderungen und Neuentwicklungen bei marktüblichen Dampfbremsen und Untergründen werden dank dem einzigartigen SIGA-Frühwarnsystem systematisch erfasst und fließen regelmässig in die Weiterentwicklung der SIGA-Produkte ein. Sorgen Sie deshalb für einen regelmässigen Lagerumschlag, damit verfügen Sie immer über SIGA-Produkte auf dem neusten Stand der Technik und Ökologie.

Gewährleistung:

SIGA gewährt 5 Jahre auf alle in der Gebrauchsanleitung zugesicherten Eigenschaften. Die Gewährleistung ist jedoch ausgeschlossen:

- wenn eine von der Gebrauchsanleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt.
- wenn ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer und/oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken.
- wenn permanente mechanische Belastungen (z.B. durch Zugkräfte und Druckkräfte) auf die Verklebung einwirken.
- bei mehrlagigen Bahnen, wenn die Bahnen keine ausreichende innere Festigkeit besitzen (zu geringe Tragfähigkeit wegen Lagentrennung).
- im Sauna- und Schwimmbadbau.

In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung Klebetests vor Ort durchgeführt werden. Die vorliegende Gebrauchsanleitung kann aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Die aktuell gültige Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.siga.ch

Technische Daten:

Klebstoff
SIGA-Hochleistungskleber, geruchlos, ohne Lösemittel, Hochsieder und Formaldehyd (VOC), Chlor, Weichmacher

Alterungsbeständigkeit
Hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz und Lösemittel

Temperaturbeständigkeit
-40° C bis +100° C

Verarbeitungstemperatur
ab -10° C

Träger
Spezial-Papier verstärkt: spritzwasserabweisend, von Hand abreissbar

Entfernung
Nicht auf später sichtbare Teile kleben. SIGA-Sicrall kann nicht mehr entfernt werden.

Empfehlung
Bei Aufsparrendämmung und Dachsanierung von aussen empfehlen wir SIGA-Wigluv für dauerhaft luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen bei Überlappungen (siehe Gebrauchsanleitung SIGA-Majpell und SIGA-Wigluv).



Gebrauchsanleitung



Das braucht's:

Sicral



SIGA-Abrollgerät

T Tipps und Tricks

T01 Voraussetzungen für die sichere Verklebung:

Untergrund und Dampfbremse müssen:

- tragfähig
- trocken
- staub- und fettfrei sein

dürfen nicht:

- klebstoffabweisend sein

Vor der Verklebung mit Sicral Untergrund und Dampfbremse säubern und Probe kleben.



seitliche Schutzfolien

T02 Rollen vor Verschmutzung schützen

Seitliche Schutzfolien immer auf Rolle lassen, Rolle im Originalkarton lagern



T03 Grosse Vorteile mit SIGA-Abrollgerät

Schnelleres Arbeiten – Sicral-Rolle immer dabei und geschützt. Hohe Arbeitssicherheit – beide Hände frei.



T04 Falte luftdicht verkleben

Falte T-förmig quer zur Überlappung mit Sicral verkleben



T05 Bei Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

Mit einer Hartgummi-Rolle anreiben (verstärkt die Soforthaftung und erleichtert die Arbeit)

Ü Überlappungen luftdicht verkleben



Ü01 So sieht's aus:

- Überlappungen von Dampfbremsen dauerhaft luftdicht verklebt mit Sicral



Ü02

- Gurt mit seitlichen Schiebern auf angenehmen Sitz einstellen



Ü03

- Rolle mit seitlichen Schutzfolien auf die Achse stecken



Ü04

- Trennpapier von Sicral lösen
- Sicral mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren



Ü05

- Trennpapier abziehen
- Sicral zug- und faltenfrei verkleben und kräftig anreiben



Ü06 Nach der Arbeit:

- Leeren Kern mit Drehbewegung von der Achse ziehen

Verkleben Sie Balken mit SIGA-Corvum 30/30

- ✓ passgenau vorgefaltet 30mm/30mm – faltenfrei, sicher in Ecken
- ✓ 1 Trennstreifen bereits entfernt – einfach, schnell verkleben
- ✓ klebt extrem stark – ist sehr alterungsbeständig

8 Rollen/Karton 30/30 mm x 25 m

